


Quer Aufsteiger.

ProfiStep® combi

GB

Multi-purpose ladder, 2-section

- Length and cross-profiled rungs • Extremely sturdy thanks to double-beaded rail-rung joins • 2 full surface-contact feet and 2 large, stable claw feet • Continuous level adjustment for up to 15 cm height difference. Locking via balance pedal • Maximum load capacity 150 kg



9409-501



F

Echelle multifonction 2 plans

- Echelons à profilés longitudinaux et transversaux • Liaison montants/échelons absolument indéformable, à double bourrelet • 2 sabots emboîtables à large contact au sol et 2 sabots à griffes, grande surface de contact • Rattrapage de niveau en continu jusqu'à 15 cm de dénivellation. Blocage par pédale basculante • Charge admissible jusqu'à 150 kg

E

Escalera combinada 2 tramos

- Peldaños con perfil longitudinal y transversal • Unión larguero-peldaño doblemente reforzada, muy estable • 2 pies de sujeción apoyados en gran superficie y 2 pies de garra estables anchos • Compensación continua de nivel hasta 15 cm de diferencia de altura. Bloqueo por pedal compensador • Soporta hasta 150 kg de carga

I

Scala multiuso a 2 tronchi

- Pioli profilati longitudinalmente e trasversalmente • Unione montanti-pioli estremamente stabile e con bordo doppio • 2 piedini di appoggio inseribili e due piedini stabili e ampi a forma di zampa • Compensazione continua del dislivello fino a 15 cm. Arresto mediante pedale di bilanciamento • Portata max 150 kg



9409-501	2 x 9	535 cm	4007126 940926
9412-501	2 x 12	700 cm	4007126 941220
9415-501	2 x 15	838 cm	4007126 941527

Weitere technische Daten siehe Seite 121.
See page 121 for further technical details.
Plus d'infos techniques, voir page 121.

NL

Reformladder 2-delig

- Sporten met langs- en dwarsprofielen • Extreem stabiele, dubbel gewelde verbinding tussen stijl en sport • 2 vlak opliggende steekvoeten en 2 stabiele, grote opsteekvoeten • Traploze niveaucompensatie tot een hoogteverschil van 15 cm. Vergrendeling per balanspedaal • Belastbaar tot 150 kg

Die 2-teilige Alu-Mehrzweckleiter mit Niveaueausgleich.

- Längs- und querprofilierter Sprossen • Extrem stabile, doppelt verwulstete Holm-Sprossen-Verbindung • 2 Flächenauflage-Steckfüße und 2 standsichere, großflächige Tatzenfüße • Stufenloser Niveaueausgleich bis 15 cm Höhendifferenz. Arretierung per Balancepedal • Belastbar bis 150 kg