


ProfiStep® combi

9309-501



GB

Combination ladder, 3-section

- Sturdy guide parts with plastic gliders • Locking hook with transport safety mechanism • Length and cross-profiled rungs • 2 full surface-contact feet and 2 large, stable claw feet • Continuous level adjustment for up to 15 cm height difference. Locking via balance pedal • 9306 + 9309 with step adjustment • Maximum load capacity 150 kg

F

Echelle transformable 3 plans

- Solides éléments de guidage avec patins plastique • Patte d'accrochage avec sûreté de transport • Echelons à profilés longitudinaux et transversaux • 2 sabots à large contact au sol et 2 sabots à griffes pour une grande stabilité sur toute la surface de contact • Rattrapage de niveau en continu jusqu'à 15 cm de dénivellation. Blocage par pédale basculante • 9306 + 9309 avec réglage escaliers • Charge admissible jusqu'à 150 kg

E

Escalera combinada 3 tramos

- Piezas guía estables con patín sintético • Gancho de retención con seguro de transporte • Peldaños con perfil longitudinal y transversal • 2 pies de sujeción apoyados en gran superficie y 2 pies de garra estables anchos • Compensación continua de nivel hasta 15 cm de diferencia de altura. Bloqueo por pedal compensador • 9306 + 9309 con regulación para escaleras • Soporta hasta 150 kg de carga

I

Scala componibile a 3 tronchi

- Stabili elementi di guida con parti di scorrimento in plastica • Gancio di arresto con dispositivo di bloccaggio per il trasporto • Pioli profilati longitudinalmente e trasversalmente • 2 piedini di appoggio inseribili e due piedini stabili e ampi a forma di zampa • Compensazione continua del dislivello fino a 15 cm. Arresto mediante pedale di bilanciamento • 9306 + 9309 con regolazione per scala • Portata max 150 kg

NL

Combiladder 3-delig

- Stabiele geleidsdelen met kunststof glijders • Vergrendelhaak met transportbeveiliging • Sporten met profilering in lengte- en dwarsrichting • 2 steekvoeten die over het hele vlak bodemcontact hebben, en 2 stabiele, royale steekvoeten • Traploze niveaucompensatie tot een hoogteverschil van 15 cm. Vergrendeling met balanspedaal • Te gebruiken als bokladder, aanleg- of schuifladder • 9306 + 9309 met trapverstelling • Belastbaar tot 150 kg



9306-501	2x6 + 1x5	480 cm	4007126 930613
9309-501	2x9 + 1x8	670 cm	4007126 930927
9312-501	3 x 12	925 cm	4007126 931221

Weitere technische Daten siehe Seite 120.
See page 120 for further technical details.
Plus d'infos techniques, voir page 120.

Die 3-teilige Alu-Kombileiter mit Niveauegleich.

- Stabile Führungsteile mit Kunststoffgleiter • Rasthaken mit Transportsicherung • Längs- und querprofilerte Sprossen
- 2 Flächenauflage-Steckfüße und 2 standsichere, großflächige Tatzenfüße • Stufenloser Niveauegleich bis 15 cm Höhendifferenz. Arretierung per Balancepedal • Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- und Bockleiter
- 9306 + 9309 mit Treppenverstellung • Belastbar bis 150 kg